



KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu

LÉGCSATORNÁZHATÓ SPLIT-KLÍMABERENDEZÉS

ON/OFF R410A



| | | Közepes statikus nyomású | | Magas statikus nyomású | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| MŰSZAKI ADATOK | | beltéri | FSLC-450AE0 | FSLC-510AE0 | FSLC-450AE0-H | FSLC-510AE0-H |
| | | kültéri | FSOC-451AE0-3F | FSOC-511AE0-3F | FSOC-451AE0-3F | FSOC-511AE0-3F |
| Hűtőközeg típusa | | - | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A |
| Névleges Hűtőtéljesítmény* | | W | 13180 | 14940 | 14210 | 16150 |
| Névleges Fűtőtéljesítmény* | | W | 14940 | 17580 | 15820 | 17900 |
| Teljesítményfelvétel* | Hűtés/Fűtés | W | 4530 / 4500 | 5620 / 5440 | 5010 / 4780 | 5970 / 5770 |
| Üzemi áramfelvétel * | Hűtés/Fűtés | A | 7,82 / 7,77 | 907 / 9,39 | 8,65 / 8,25 | 10,31 / 9,96 |
| Max. áramfelvétel | | A | 17 | 19 | 17 | 19 |
| Javasolt biztosíték | beltéri | A | C10A | C10A | C10A | C10A |
| | kültéri | A | 3 x C 20A | 3 x C 25A | 3 x C 20A | 3 x C 25A |
| Hálózati áram | | V/f/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Külső statikus nyomás | max. | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Beltéri légszállítás | max./köz./min. | (m ³ /h) | 2413/1641/- | 2413/1641/- | 3000/2800/2600 | 3000/2800/2600 |
| Hangnyomásszint | beltéri max./köz./min. | dB(A) | 44/41/37 | 44/41/37 | 54/50/46 | 54/50/46 |
| Hangnyomásszint | kültéri max. | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Tömeg (beltéri/kültéri) | | kg | 45 / 105,5 | 45 / 107,5 | 51 / 105,5 | 51 / 107,5 |
| Méret | Beltéri (Szél.xMag.xMély.) | mm | 1200x300x865 | 1200x300x865 | 1200x380x625 | 1200x380x625 |
| | Kültéri (Szél.xMag.xMély.) | mm | 738x1369x392 | 738x1369x392 | 738x1369x392 | 738x1369x392 |
| Talpméret (kültéri) | | mm | 634x404 | 634x404 | 634x404 | 634x404 |
| Csővezés | max. össz. csőhossz | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | max szintkülönbség | m | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | csőméret | mm | 9,52/19,0 | 9,52/19,0 | 9,52/19,0 | 9,52/19,0 |
| Hűtőközeg | | g | R 410A 3300g | R 410A 3500g | R 410A 3300g | R 410A 3500g |
| Extra freon-töltet igény | | g/m | 5 m felett 40 g/m | 5 m felett 40 g/m | 5 m felett 40 g/m | 5 m felett 40 g/m |
| Elektromos vezeték ** | kült. - belt. között | x mm ² | 3x0,2 árnyékolt | 3x0,2 árnyékolt | 3x0,2 árnyékolt | 3x0,2 árnyékolt |
| Hálózati bekötés ** | beltéri | x mm ² | beltéri 3x1,5 | beltéri 3x1,5 | beltéri 3x1,5 | beltéri 3x1,5 |
| | kültéri | x mm ² | kültéri 5x2,5 | kültéri 5x4,0 | kültéri 5x2,5 | kültéri 5x4,0 |
| Üzemeltetési határok | külső hőm. Hűtés/ Fűtés | °C | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 | 18 ~ 43 / -7 ~ 24 |
| | belső hőm. Hűtés/ Fűtés | °C | hűtésben 17°C ~ 32°C / fűtésben 0°C ~ 30°C | | | |
| Csatlakozó méret | befűvés | mm | 968x204 | 968x204 | 1000x256 | 1000x256 |
| | elszívás | mm | 1094x288 (áthelyezhető alulra) | 1094x288 (áthelyezhető alulra) | 1145x340 (csak hátsó beszívás) | 1145x340 (csak hátsó beszívás) |
| Kompresszor típus | | - | Scroll | | | |

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB ; Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB

** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszúg érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

| JELLEMZŐK | beltéri | FSLC-450AE0 | FSLC-510AE0 | FSLC-450AE0-H | FSLC-510AE0-H |
|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | kültéri | FSOC-451AE0-3F | FSOC-511AE0-3F | FSOC-451AE0-3F | FSOC-511AE0-3F |
| Porszűrő | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| "ZAFIR BLUE" bevonatú hőcserélő | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Időzítés | 24 óra (idő intervallum) | | | | |
| Éjszakai üzemmód | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Párátlanító üzemmód | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meleg indítás | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatikus újraindulás áramkimaradás után | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Több lépcsőben állítható külső statikus nyomás | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DC ventilátor motor (kültéri és beltéri egységben) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öndiagnosztika és hiba kijelzés | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitális kijelzés | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vezetékes távirányító | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Infra távirányító | | opció | opció | opció | opció |
| Körkeresztmetszetű csatlakozó idom (befűváshoz) | | 4x ø200mm | 4x ø200mm | | |
| Frisslevegő csatlakoztatható | | ✓ | ✓ | | |
| Külső jel bemenet (Ablaknyitás érzékelőhöz) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Külső jel kimenet (hiba kijelzés) | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kondenzvíz szivattyú | | opció | opció | opció | opció |

A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

standard tartozék ✓

2015/01